

Peinture Acrylique extérieure

Définition : Peinture dispersion pour extérieur à base de résine acrylique de haute qualité, avec bonne perméabilité à la vapeur d'eau, pour murs et béton à pouvoir couvrant supérieur et faible teneur en solvant (- de 1 %)

Sécurité : Hors de classe de toxicité / ODS 1610 / RID/ADR marchandise non dangereuse

Description : Peinture à faible odeur, contenant peu d'agents nocifs. Diluable à l'eau et respectueuse de l'environnement, cette dispersion fabriquée avec des matières premières essentiellement minérales, est hautement perméable à la vapeur d'eau. Une application soigneuse permet l'exécution de surfaces sans raccord d'un aspect absolument mat.

Utilisation : Le système s'applique à l'extérieur sur supports traditionnels tels que crépis au ciment, béton et autres murs sains. Pour autres matériaux, tenir compte des instructions particulières d'emploi.

Préparation : Le support doit être propre, sec et exempt de salissures. Les particules dont l'adhésion est douteuse doivent être éliminées par brossage ou ponçage mécanique et imprimées de manière adéquate. Les anciennes peintures farineuses ou non stables doivent être traitées avec un fond spécial. (Consulter notre service technique.)

Application : Appliquer le produit dilué 10 % env. à l'eau au rouleau, pinceau ou au pistolet. Température d'application minimum + 5°

Poids spécifique : Forme pâteux / Blanc 1550 Kg/m³

Rendement : Env. 165g/m² sur support lisse et env. 350g/m² sur structure grossière par couche.

Emballage : 22 Kg

Séchage : Hors poussière après 1 heure. Application de la couche suivante après 4 - 5 heures. Sec au coeur après 24 heures. Polymérisation totale +/- 21 jours.

Nettoyage : Nettoyer les mains et les appareils immédiatement après le travail.

Stockage : Environs 1 année, non inflammable, attention craint le gel.

Veuillez transmettre cette fiche technique aux utilisateurs!

Cette fiche est là pour vous aider. Les données qu'elle contient sont le fruit de constantes recherches, mais elle n'engage en aucune façon notre responsabilité. Comme nous avons à coeur de développer en permanence nos produits, il est conseillé de consulter la date de parution de la fiche et, le cas échéant, de se renseigner pour savoir si entre-temps certaines caractéristiques ont changé. (Mai 1999)