

Peinture Acrylique Satinée

Définition : Dispersion acrylique mat/satin d'un type nouveau répondant aux hautes exigences exempte de solvants, de très haute qualité, lavable pour murs et plafonds à l'intérieur.

Sécurité : Hors de classe de toxicité / ODS 1610 / RID/ADR marchandise non dangereuse

Description : Peinture inodore ne contenant pas d'agents nocifs (sans émanations désagréables). Diluable à l'eau et respectueuse de l'environnement, cette dispersion fabriquée avec des matières premières essentiellement minérales, est hautement perméable à la vapeur d'eau. Une application soignée permet l'exécution de surfaces sans raccord.

Utilisation : Le système s'applique à l'intérieur sur supports traditionnels tels que crépis au ciment enduit au plâtre, béton et autres murs sains. Pour panneaux agglomérés, placoplâtres et autres matériaux, tenir compte des instructions particulières d'emploi.

Préparation : Le support doit être propre, sec et exempt de salissures. Les particules dont l'adhésion est douteuse doivent être éliminées par brossage ou ponçage mécanique et imprimées de manière adéquate. Les anciennes peintures farineuses ou non stables et les panneaux de particules doivent être traités avec un fond spécial. Uniformiser les différences de teintes des anciennes couches. (Consulter notre service technique.)

Application : Appliquer le produit dilué 10 - 15 % env. à l'eau au rouleau, pinceau ou pistolet. Adapter la dilution au support. Température d'application minimum + 5°
Poids spécifique : Forme pâteux / Blanc 1440 Kg/m³

Rendement : Env. 155g/m² sur support lisse par couche.

Emballage : Standard 22 Kg

Séchage : Hors poussière après 1 heure. Application de la couche suivante après 4 - 5 heures. Sec au coeur après 24 heures. Polymérisation totale +/- 21 jours.

Nettoyage : Nettoyer les mains et les appareils immédiatement après le travail.

Stockage : Environ 1 année, non inflammable, attention craint le gel.

Veillez transmettre cette fiche technique aux utilisateurs!

Cette fiche est là pour vous aider. Les données qu'elle contient sont le fruit de constantes recherches, mais elle n'engage en aucune façon notre responsabilité. Comme nous avons à coeur de développer en permanence nos produits, il est conseillé de consulter la date de parution de la fiche et, le cas échéant, de se renseigner pour savoir si entre-temps certaines caractéristiques ont changé. (Mai2002)